

DYNAMIC
LUBRICANTES



PRODUCTO

OPTIMUS TURBO DIESEL 15W40 CI-4

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES

SAE 20W50 API SN Es un lubricante de motor de avanzada tecnología, elaborado con bases lubricantes parafínicas y un paquete de aditivos de última tecnología que brinda un rendimiento excepcional en los motores de los vehículos modernos.

El uso de bases sintéticas en su formulación asegura una excelente retención de su viscosidad, y una excelente estabilidad al corte manteniendo el lubricante en el grado de viscosidad correcto, mantiene un buen control sobre la formación de espuma permitiendo cambios bruscos y aumentos de potencia, además resiste los efectos de oxidación por degradación del lubricante.

Además por su única formulación brinda una excelente protección contra el desgaste del tren de válvulas, cojinetes, anillos y cilindros, manteniendo el motor libre de impurezas y lodos.

Es un aceite lubricante especialmente diseñado para motores a gasolina o diesel, que se encuentren en condiciones de altas revoluciones y altas temperaturas del motor.

Cumple con los niveles de servicio API SN.

SALUD Y SEGURIDAD

Los aceites no presentan ningún riesgo significativo para la salud o la seguridad cuando se usan apropiadamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenos estándares de higiene industrial y personal.

Evite el contacto con la piel. Use guantes con el aceite usado. Tras un contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón



UNA MARCA DISTRIBUIDA POR:

 **HIVIMAR**

DYNAMIC
LUBRICANTES



PRODUCTO

OPTIMUS TURBO DIESEL 15W40 CI-4

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

GRADO DE VISCOSIDAD SAE	ASTM	15W40
Viscosidad @ 100°C	D445	19
Viscosidad @ 40°C	D445	172
Índice de Viscosidad	D2270	123
Punto de inflamación	D93	225
Punto de escurrimiento	D97	-15
Gravedad Especifica	D1298	0.880
TBN	D2896	7.2

UNA MARCA DISTRIBUIDA POR:

